

ESMALTE AL AGUA

DEFINICIÓN

Pintura acrílica formulada para revestir toda clase de superficies interiores o exteriores, donde se requiere un producto de alta calidad. Sus cualidades de elasticidad, brillo, lavabilidad y adherencia, lo destacan de entre otro tipo de pinturas. Sus propiedades elásticas le permiten resistir las dilataciones y contracciones de la madera y de otro tipo de superficies. Su terminación es semibrillo o satinada .

USOS

Sobre superficies de ladrillo, concretos, estucos, yeso, maderas compactadas, volcanita, aislapol, O.S.B., fibrocemento, empaste o fierro previamente tratado. Su comportamiento en exteriores como en interiores es excelente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre superficies ya pintadas, es necesario eliminar grasas, polvo, hollín o cualquier material suelto. No debe aplicarse sobre superficies brillantes que no se hayan lijado previamente.

FORMA DE APLICAR

Para lograr una óptima adherencia y anclaje del producto en la superficie, se sugiere diluir la primera mano con un 20% de agua. Luego de seca la primera mano, aplicar sin diluir la segunda mano.

La viscosidad de entrega es tal que el ESMALTE AL AGUA, se puede aplicar directamente con brocha o rodillo

CARACTERÍSTICAS

COLORES

Se fabrica en color blanco y en colores a pedido.

SOLVENTE

Agua, para dilución y limpieza de herramientas

SECADO

ESMALTE AL AGUA seca al tacto entre 20 a 30 minutos. El tiempo entre manos debe ser como mínimo 2 horas. Es lavable después de un período de 10 días. No deja olores residuales.

RENDIMIENTO

Debido a su formulación alta en contenido de ligantes y pigmentos cubrientes, tiene un excelente rendimiento llegando a cubrir hasta 50 m² por balde y en dos manos, en una superficie bien acondicionada.

ENVASES

BALDE : 5 galones
TAMBOR: 50 galones

% VOC

0