



PASTA MURO

DEFINICIÓN

PASTA MURO es una pasta preparada a base de resina acrílica, pigmentos extendedores y aditivos. Da una terminación lisa, suave, de mucha adherencia.

USOS

PASTA MURO es un producto para enlucir muros estucados en interiores, recorrer yesos y maderas imprimadas, también superficies de internit o volcanita, con facilidad para la aplicación y el lijado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar firmes y libres de materia grasa, polvo, arena o materiales sueltos, etc.

FORMA DE APLICAR

Se puede trabajar con llana, platacho y espátula. Aplicar la primera mano de PASTA MURO con una llana de acero, la cual deberá emparejar la superficie. Una vez seca, lijar y dar la segunda mano en igual forma que la anterior. Posteriormente, lijar prolijamente hasta lograr un acabado suave y compacto.

CARACTERÍSTICAS

COLORES

PASTA MURO es una pasta de color blanco.

SOLVENTE

Agua, para dilución y limpieza de herramientas. Aunque el producto viene listo para su uso y no debe diluirse.

SECADO

Dependiendo del espesor aplicado, de la temperatura ambiente y de la porosidad de la superficie, PASTA MURO demora en secar entre una y doce horas.

RENDIMIENTO

Varía según la rugosidad de la superficie, pero rinde aproximadamente hasta 1,5 m²/Kg en las dos manos.

ENVASES

BALDE : 32 Kilos
TAMBOR: 300 Kilos

PESO ESPECÍFICO

1.60 +/- 0.05 (g/cc)

a 20°C