

PENTACEM

DEFINICIÓN

usos

PREPARACIÓN

FORMA DE APLICAR

PENTACEM es una pasta formada por mezcla de una base (PENTACEM) más cemento y agua. La pasta base es autosuficiente para servir como una pasta de enlucido. Sin embargo, el agregado de la pasta de cemento forma un producto de alta resistencia a la intemperie, mucha dureza, muy baja contracción, buenas condiciones para el trabajo.

PENTACEM es un producto para enlucir en exteriores e interiores; está formulado para superficies difíciles en que se necesita emparejar o reparar grietas, nidos, molduras, etc. en las que las pastas no sirven porque sería necesario dar demasiadas manos.

La facilidad para trabajar con el PENTACEM, su plasticidad y resistencia, permite usarlo como revestimiento en pasta de variadas posibilidades ornamentales.

PENTACEM puede usarse sobre una gran cantidad de superficies tales como pinturas antiguas firmes, estucos partidos, estucos, grietas, ladrillos, hormigón, fibrocemento, O.S.B., revoques a base de cal firmes, granos antiguos cuyas superficies se guiera alisar, etc.

PENTACEM se prepara de la siguiente manera:

- a) Un galón de pasta base (6 Kg) se mezcla con una pasta formada con aprox. 5.5 Kg de cemento y 2 a 2,5 litros de agua, la mezcla total da aprox. 13 a 13,5 kilos de pasta útil.
- b) Una balde de pasta base (32 Kg) se mezcla con una pasta formada con medio saco de cemento (21 kg) y 2 a 2,5 galones de agua, lo cual da aprox.
 61 kilos de pasta útil.

La cantidad de pasta cemento indicada es la máxima para permitir una trabajabilidad aceptable; si se quiere mayor facilidad de aplicación, se puede disminuir la cantidad de pasta cemento, esto le resta dureza y le da mayor contracción. El mínimo de pasta de cemento recomendable es el 50% de lo indicado en su preparación.

Se puede reemplazar el cemento gris por cemento blanco para obtener un color final blanco.

El tiempo libre para usar PENTACEM es aprox. 6 horas, después de lo cual no se puede usar.

La manera tradicional de aplicar pasta es la misma que se usa para aplicar PENTACEM (llana, espátula, etc.). Considerándose ideal algún procedimiento de nivelación de superficies.

CARACTERÍSTICAS

PENTACEM una vez aplicado queda de color gris, con cemento blanco da un blanco nieve. COLORES

SOLVENTE Agua, para dilución y limpieza de herramientas

ENVASES BALDE : 32 Kilos

TAMBOR: 300 Kilos