



LÁTEX ACRÍLICO HIDROREPELENTE

DEFINICIÓN

Pintura acrílica formulada para revestir toda clase de superficies interiores o exteriores, la cual entrega un grado de repelencia al agua a las superficies.

Su formulación perfectamente equilibrada, le confiere una alta resistencia a las condiciones climáticas de las diferentes zonas del país, especialmente en zonas muy húmedas.

USOS

Sobre superficies de concreto, estucos, ladrillos, fibrocementos, yesos, maderas prensadas, maderas aglomeradas, volcanita, cartón, papel mural, aislapol, fibrocemento, empastes, O.S.B., etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, carente de brillo y libre de grasa, polvo, sales o materiales sueltos, antes de aplicar LÁTEX ACRÍLICO HIDROREPELENTE.

FORMA DE APLICAR

Para lograr una óptima adherencia y anclaje del producto en la superficie, se sugiere diluir la primera mano con un 20% de agua. Luego de seca la primera mano, aplicar sin diluir la segunda mano.

La viscosidad de entrega es tal que el LÁTEX ACRÍLICO HIDROREPELENTE, se puede aplicar directamente con brocha o rodillo, o si se va a aplicar con pistola, debe diluirse previamente cuidando el poder cubriente final.

CARACTERÍSTICAS

COLORES

Se fabrica en color blanco y en colores a pedido.

SOLVENTE

Agua, para dilución y limpieza de herramientas

SECADO

LÁTEX ACRÍLICO HIDROREPELENTE seca al tacto entre 20 a 30 minutos. El tiempo entre manos debe ser como mínimo 3 horas. Es lavable después de un período de 10 a 15 días. No deja olores residuales.

RENDIMIENTO

Debido a su formulación alta en contenido de ligantes y pigmentos cubrientes, tiene un excelente rendimiento llegando a cubrir hasta 40 m² por galón y por mano, en una superficie bien acondicionada.

ENVASES

BALDE : 5 galones
TAMBOR: 50 galones

PESO ESPECÍFICO

1.37 +/- 0.05 (g/cc)

a 20°C